


ZAMAWIAJĄCY	ADRES DOSTAWY	TERMIN DOSTAWY	ZAMÓWIENIA INNE I UWAGI
-------------	---------------	----------------	-------------------------




SELT Sp. z o.o.

KOLOR KONSTRUKCJI					MOCOWANIE				
BIEL	RAL 9010 MAT	BEŻ	RAL 1015 MAT	BRAZ	RAL 8014 MAT	SREBRNY	RAL 9006 MAT	GRAFIT	FSM 71319
					DASZEK	ŚCIANA	SUFIT	UNIWERSALNE	KROKIEW

VOLANT (falbana zwijana)

TKANINA Poszycie do markizy VOLANT (jeśli wybrano tę opcję)	Nazwa Numer	Ramiona krzyżowe <input type="checkbox"/> dostępne dla modeli: - Palladio wys. maks. 310 cm - Silver Plus wys. maks. 250 cm - Jamaica wys. maks. 360 cm - Australia wys. maks. 360 cm	FALBANA Wysokość Standard (21cm) <input type="checkbox"/> Inna wys.: C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> bez falbany <input type="checkbox"/>	Podpora belki przedniej Standard <input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> BIEL <input type="checkbox"/> BEŻ <input type="checkbox"/> BRAZ <input type="checkbox"/> SREBRNY <input type="checkbox"/> GRAFIT <input type="checkbox"/>
SZEROKOŚĆ całkowita ⁽¹⁾ Kąt pochyłu (standard 30°)		WYSIĘG RAMION LICZBA MARKIZ		

MODEL MARKIZY	BALKON		TARASOWA		BOCZNA	WYSIĘG	WYSOKOŚĆ	WARIANT			STRONA MOCOWANIA NAPĘDU		
	ITALIA	ITALIA PORECZOWA	MALTA	SILVER PLUS				1	2	3	L	P	LEWA
	ITALIA KASETOWA		AUSTRALIA	JAMAICA									
			PALLADIO kasetka	CORSICA kasetka ⁽⁵⁾									
			DAKAR pełna kasetka	CASABLANCA									
			GIANT										

STRONA MOCOWANIA NAPĘDU		TYP KRAŃCÓWEK	MOMENT OBROTOWY	Korba			Przełączniki		centralna-odbiornik ⁽²⁾	centralna-odbiornik COMPACT	Nadajniki (piloty) ⁽³⁾				Czujniki ⁽³⁾									
LEWA	PRAWA			mechaniczne	elektroniczne	Wbudowany odbiornik radiowy	30..35 Nm	40..50 Nm			100 Nm GIANT	150 cm	180 cm	220 cm	przełącznik obrotowy	przełącznik zwijemy	1 kanałowy	1 kanałowy	5 kanałowy	7 kanałowy	15 kanałowy	Wiatrowy przewodowy	Wiatrowy radio	Wiatr - słonce radio
NAPĘD I STEROWANIE																								
Ręczny standardowy																								
AXIS	RED	X																						
AXIS	YELLOW	X																						
AXIS H	RED	X																						
AXIS H	YELLOW	X																						
NEMO WT	BLUE WT (bez odbiornika radiowego)		X																					
NEMO WT	YELLOW WT (bez odbiornika radiowego)		X																					
NEMO	RED	X	X																					
NEMO	BLUE	X	X																					
NEMO	NAVY BLUE (do markiz bez kasety i Italia kas. do markiz kasetowych)	X	X																					
NEMO	YELLOW (ALTUS RTS do markiz bez kasety i Italia kas. OREA RTS do markiz kasetowych)	X	X																					
NEMO H	YELLOW	X	X																					
NEMO IO	YELLOW	X	X																					

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych oferowanych wyrobów.

ELEMENTY DODATKOWE	Dodatkowe uchwyty				Dodatkowe ramiona									
	Ścienny	Sufitowy	Krokwiowy	Wnętkowy do r. Italia	Silver Plus				Pozostałe modele					
					160cm	190cm	220cm	250cm	160cm	210cm	260cm	310cm	360cm	
szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.

- Tolerancja wymiarów markizy wynosi ± 2 cm.
- Do sterowania silnikami typu Axis i Axis-H serii Red używa się odbiorników Blue lub Yellow, do sterowania silnikami Yellow używa się odbiorników Yellow.
- Aby nadajnik lub czujnik mógł działać wymagane jest posiadanie silnika z radiem Nemo, Nemo H lub centralki.
- Nadajniki jednocanalowe w serii Nemo Red są dołączane w cenie. Inne piloty można zamówić wpisując ich nazwę, wg cennika, w polu uwag.
- Markiza CORSICA występuje z listwą LED. Do sterowania można zastosować łącznik klawiszowy lub Outdoor Lighting Receiver Somfy - proszę o zaznaczenie wyboru w polu uwag.

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Exploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem, dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl.

DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

FORMULARZ ZAMÓWIEŃ

OSOBNIE POSZYCIE MARKIZOWE, FALBANA I DASZEK



POSZYCIE MARKIZOWE

WERSJA 1: WYMIARY POSZYCIA

DŁUGOŚĆ cm

SZEROKOŚĆ cm

WERSJA 2: WYMIARY CAŁKOWITE MARKIZY

SZEROKOŚĆ cm

TYP NAPĘDU
RĘCZNY - KORBOWY

SILNIK

RED BLUE YELLOW

SILNIK Z AWARYJNYM ZWIJANIEM RĘCZNYM

TYP MARKIZY

	160	210	260	310	360
PALLADIO					
CORSICA					
DAKAR					
CASABLANCA					
MALTA					
AUSTRALIA					
JAMAICA					

SILVER PLUS

	160	190	220	250
SILVER PLUS				

ITALIA PORĘCZOWA

	70	100	140	180
ITALIA PORĘCZOWA				
ITALIA				
ITALIA KASETOWA				

GIANT

	400	450	500
GIANT			

BORA cm

TKANINA

NAZWA

NUMER

WYSOKOŚĆ FALBANY INNA NIŻ STANDARD cm

C

D

E

BEZ FALBANY

Tylko FALBANA

C

D

E

TKANINA

NAZWA SZEROKOŚĆ cm

NUMER WYSOKOŚĆ FALBANY INNA NIŻ STANDARD cm

TKANINA w brytach - pasy tkanin cięte z beli

maksymalna długość odcinka jednego kawałka z beli to 8m

DŁUGOŚĆ

TKANINA

NAZWA DŁUGOŚĆ cm

NUMER LICZBA ODCINKÓW szt.

DASZEK do markiz SILVER PLUS / JAMAICA

LICZBA WSPORNIKÓW dla określonej długości

do 350 cm 2 szt.

od 351 cm do 470 cm 3 szt.

od 471 cm do 590 cm 4 szt.

od 591 cm do 700 cm 5 szt.

DŁUGOŚĆ DASZKA

cm

Maksymalna długość 700 cm

KOLOR DASZKA

Biel	RAL 9010	MAT	<input type="checkbox"/>
Beżowy	RAL 1015	MAT	<input type="checkbox"/>
Brązowy	RAL 8014	MAT	<input type="checkbox"/>
Srebrny	RAL 9006	MAT	<input type="checkbox"/>
Grafit	FSM 71319		<input type="checkbox"/>

<p>ADRES DOSTAWY</p>	<p>UWAGI</p>	<p>Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem, dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl.</p> <p>FIRMA, DATA, PODPIS:</p>
-----------------------------	---------------------	--

DOBÓR SILNIKA DO MODELU MARKIZY

NAPĘD	CECHY NAPĘDU										MARKIZY															
	NAZWA	GRUPA	OZNACZENIE PRODUCENTA	CECHY NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO							BALKONOWE			TARASOWE					TARASOWE KASETOWE			BOCZNA BORA				
				Mechaniczne kracówki	Łączenie równoległe do styków sterowania	Elektroniczna kracówka DOLNA	Elektroniczna kracówka GÓRNA		Redukcja momentu obr. umożliwiająca delikatne domykanie kasey	Awaryjne zwijanie ręczne	Wbudowany odbiornik radiowy	Potwierdzenie odebrania sygnału radiowego	ITALIA PORĘCZOWA	ITALIA	ITALIA KASETOWA	MALTA	SILVER PLUS	AUSTRALIA	JAMAICA	GIANT	PALLADIO		CORSICA	DAKAR	CASABLANCA	
KOR-BA	Przekładnia 11:1										+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	-
SILNIK	Do sterowania przelaznikiem lub zwnetwna centralką przewodową lub radiową	AXIS	RED	DM45M-40/15	✓	⊗																				
			YELLOW	SOLUS 2PA 40/12	✓	⊗																				
		AXIS-H	RED	DM45M-40/15	✓	⊗						✓														
			YELLOW	LT 50 Mariner 40/17 NHK LT 60 Titan 100/12 NHK	✓	⊗						✓														
		NEMO WT	BLUE	BLUE WAVE WIRE 4532/17 lub 40/17 (opcja 50/12)		✓	✓	✓	✓																	
			YELLOW	OREA 50 WT 40/17 do markiz kasetowych		✓	✓		✓																	
	Do sterowania pilotem dedykowanym dla danego silnika	NEMO	RED	DM45E-40/15			✓		✓				✓													
			BLUE	BLUE WAVE RX 45 32/17 lub 40/17 (opcja 50/12) opcja: przelazcznik step-by-step lub góra/dół			✓	✓	✓	✓			✓													
			NAVY BLUE	Vestaline VL-ME-WISO/AW-230-45 VRS30Nm 15obr/min50Nm 12 obr/min			✓	✓					✓													
			YELLOW ALTUS RTS	ALTUS 50 RTS 40/17			✓	✓					✓													
			YELLOW OREA RTS	OREA 50 RTS 40/17			✓		✓				✓													
		NEMO-H	YELLOW	Sunea 50 CSI RTS 30/17 lub 40/12			✓	✓	✓	✓	✓	✓														
		NEMO IO	YELLOW IO	Sunea 50 io (m. kasetowa lub m. tarasowa) 30/17, 40/17 lub Sunea 60 IO 100/12			✓	✓	✓	✓			✓	✓												



silnik posiada daną cechę



silnik szczególnie zalecany do danej markizy, posiada redukcję momentu obrotowego co umożliwia delikatne domykanie kasey



silnik zalecany do danej markizy



dane silniki z mechaniczną kracówką nie mogą być łączone równoległe poprzez ten sam styk przelazcznika lub sterownika.



stosowanie tego silnika w tej markizie nie jest możliwe



stosowanie tego silnika w tej markizie jest możliwe, ale nie jest zalecane, ponieważ markiza kasetowa wymaga stosowania kracówki domykającej automatycznej



stosowanie tego silnika w tej markizie jest możliwe, ale nie jest zalecane dla markiz o małych wymiarach (silnik posiada wyłącznie kracówkę domykającą przeciężeniową)