FORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA ŻALUZJI FASADOWEJ W SYSTEMIE PODTYNKOWYM BX1

SZF/BX1 SkyFlow

Wyczyść formularz

Numer zamówienia:	Liczba stron:

Zamawiający			
Firma:	Adres dostawy:	Podpis i pieczątka zamawiającego:	Oświadczam, iż w pełni zrozumiałem treść wszystkich postanowień niniejszego zamówienia. Postanowienia zamówienia są dla mnie w pełni czytelne i jasno sformułowane. Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte/uzupełnione przeze mnie w arkuszu zamówienia są prawdziwe, poprawne i rzetelnie podane, za co ponoszę pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw Produktów ALUPROF SA oraz treścią postanowień Gwarancji na Produkty ALUPROF SA (Zakład w Opolu) dostępnych na stronie https://aluprof.eu/producenci/do-pobrania/dokumenty-firmowe.
Siedziba:	Data zamówienia: / Data realizacji zamówienia:		

	Pełna belka dolna	Obrót lameli 180°	Kolorystyka detali: 01	03B	16B	20B	22B	23B	31B	37B	73B	74B	75B	00	AND	IK	03	20	Wysokość skrzynki	Wysokość żaluzji C 80	Wysokość żaluzji Z 90
C 80																			200	600-1000	600-1800
Z 90																			250	1001-1800	1801-2400
Skrzynka																			300	1801-2600	2401-3200
Belka dolna / Prowadnice / Uchwyty																			340	2601-3200	3201-3800
Drabinka / Pasek																			390	3201-3800	3801-4000
Zatyczki / Pin PVC																			440	3801-4000	-

IK - inny kolor (proszę podać nr RAL)



M	mechaniczne krańcówki
E	elektroniczne krańcówki
R	odbiornik radiowy
D	detekcja przeszkód

Uchwyt szyny	Zatyczka prowadnicy
US/A standardowy	
US/B sprężysty	

Lp.	Wymiar żaluzji: Szerokość	Wymiar żaluzji: Wysokość	Ilość [szt]	Żaluzja łączona	Pin PVC	Skrzynka: Grubość blachy 1,2	Grubość blachy 2,0	Nośnik tynku (określ stronę montażu): tył XPS	przód Wspornik	przód XPS	Inna wysokość skrzynki	Podział: PPF + APPF + PPF + APPF	PPDO-P SZF/2	PPD-P SZF/2	zakresy uchwytów 58 - 303: UP SZF/2	zakresy uchwytów 75 - 200: PUT SZF +ZUP SZF/4	PP SZF/2 + PP SZF/2	PPD SZF/1	zakresy uchwytów 50 - 145: UP SZF/1	zakresy uchwytów 50 - 295: UP SZF/2	zakresy uchwytów 60 - 230: UP SZF/3	JA Soft (M)	JA DK (M)	JA Comfort (ED)	JA Comfort_868Hz (EDR)	**J4 WT** (E)	J4 WT Protect (ED)	J4 io Protect (EDR)	J4 RTS (ER)	Oznacz stronę napędu: **L** - lewa / **S** - środek / **P** - prawa / **WN** - wspólny napęd (widok od wewnątrz pomieszczenia): Elero	Somfy
												Prowadnice			Uchwyty		Prowadnice		Uchwyty											Silnik	
1.																															
2.																															
3.																															
4.																															
5.																															
6.																															
7.																															
8.																															
9.																															
10.																															
11.																															
12.																															
13.																															
14.																															
15.																															
16.																															
17.																															

UWAGI:

RODO:
Dane zamawiającego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „RODO"). Dane osobowe niezbędne są do kontaktu biznesowego w celu realizacji zamówienia (w przypadku Zamawiającego, który jest osobą fizyczną również jego dane osobowe). Podanie danych przez zamawiającego jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia produktu. Szersze informacje na temat przetwarzania danych ze strony Aluprof S.A. zawarte są na stronie internetowej: www.aluprof.eu/rodo.

Wszystkie wartości w arkuszu wyrażone są w [mm].

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Stan na dzień 2021.06.22