FORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA ŻALUZJI FASADOWEJ W SYSTEMIE SAMONOŚNYM I PODTYNKOWYM

SZF/S i SZF/P SkyFlow

Wyczyść formularz

Numer zamówienia:	Liczba stron:

Zamawiający			
	Firma:	Adres dostawy:	Podpis i pieczątka zamawiającego:
	Siedziba:	Data zamówienia: / Data realizacji zamówienia:	

Oświadczam, iż w pełni zrozumiałem treść wszystkich postanowień niniejszego zamówienia. Postanowienia zamówienia są dla mnie w pełni czytelne i jasno sformułowane. Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte/uzupełnione przeze mnie w arkuszu zamówienia są prawdziwe, poprawne i rzetelnie podane, za co ponoszę pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw Produktów ALUPROF SA oraz treścią postanowień Gwarancji na Produkty ALUPROF SA (Zakład w Opolu) dostępnych na stronie https://aluprof.eu/producenci/do-pobrania/dokumenty-firmowe.

	Pełna belka dolna	Obrót lameli 180°	Kolorystyka detali															
			01	03B	16B	20B	22B	23B	31B	37B	73B	74B	75B	00	AND	IK	03	20
C 80																		
Z 90																		
Skrzynka																		
Belka dolna / Prowadnice / Uchwyty																		
Drabinka / Pasek																		
Zatyczki / Pin PVC																		

IK - inny kolor (proszę podać nr RAL)

Żaluzja samonośna **SZF/S**		
Wysokość skrzynki	Wysokość żaluzji C 80	Wysokość żaluzji Z 90
240	600 - 1200	600 - 2000
340	1201 -2800	2001 - 3400
400	2801 - 4000	3401 - 4000

Żaluzja podtynkowa **SZF/P**		
Wysokość skrzynki	Wysokość żaluzji C 80	Wysokość żaluzji Z 90
280	600 1800	600 - 2600
340	1801 - 2800	2601 - 3400
400	2801 - 4000	3401 - 4000

M	mechaniczne krańcówki
E	elektroniczne krańcówki
R	odbiornik radiowy
D	detekcja przeszkód

Uchwyt szyny						Skrzynka		Uchwyt				Skrzynka		Nośnik tynku		Kątownik montażowy		Uchwyt prowadnicy podziału			Inna wysokość skrzynki
US/A		standardowy						podaj wartość x						określ stronę montażu		KMK/140x110		zakresy odnoszą się do odległości do osi prowadnicy			
US/B		sprężysty						40 - 180		75 - 200				tył	przód	do prowadnicy	do skrzynki	50 - 145	50 - 295	60 - 230	
Lp.	Wymiar żaluzji Szerokość	Wymiar żaluzji Wysokość	Ilość [szt]	Żaluzja łączona	Pin PVC			x	ilość*				Brak					UP SZF/1	UP SZF/2	UP SZF/3	
						Żaluzja samonośna **SZF/S**						Żaluzja podtynkowa **SZF/P**									
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
13																					
14.																					
15.																					
16.																					

JA Soft	JA DK	JA Comfort	JA Comfort _868Hz	**J4 WT**	J4 WT Protect	J4 io Protect	J4 RTS
M	M	ED	EDR	E	ER	EDR	ER

Oznacz stronę napędu:
L - lewa / **S** - środek /
P - prawa / **WN** - wspólny napęd
(widok od wewnątrz pomieszczenia)

Elero	Somfy
Silnik	

UWAGI:

RODO:
Dane zamawiającego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „RODO"). Dane osobowe niezbędne są do kontaktu biznesowego w celu realizacji zamówienia (w przypadku Zamawiającego, który jest osobą fizyczną również jego dane osobowe). Podanie danych przez zamawiającego jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia produktu. Szersze informacje na temat przetwarzania danych ze strony Aluprof S.A. zawarte są na stronie internetowej: www.aluprof.eu/rodo.

** - Uchwyt dodatkowy skrzynki nie jest wymagany, stosowany wyłącznie wedle indywidualnej potrzeby klienta.*
Wszystkie wartości w arkuszu wyrażone są w [mm].

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Stan na dzień 2021.05.13